

【トラック】		
(ボディー寸法)	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
2・3 ton S 標準ボディー (3,110~3,115)	126,000	168,000
2・3 ton S セミロングボディー(3,445~3,570)	147,000	190,000
2・3 ton S ロングボディー (4,355)	168,000	210,000
2・3 ton ワイド標準ボディー (3,110~3,115)	190,000	240,000
2~4 ton ワイド超ロング (5,000)	200,000	250,000
3.5~4 ton ワイド超・超ロング (5,500)	210,000	260,000
2・3 ton ダブル 標準ボディー	147,000	210,000
2・3 ton ダブル セミロングボディー	168,000	230,000
2・3 ton ダブル ロングボディー	190,000	250,000
6 ton (6,470~8,400)	210,000	270,000
6 ton (8,500~9,300)	230,000	295,000
8 ton (7,250~9,300)	240,000	305,000
8 ton (9,400~11,410)	285,000	345,000
10 ton (7,560~9,600)	275,000	335,000
10 ton (9,700~11,990)	315,000	375,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70%		
【タンクローリー】		
	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
小型	210,000	260,000
中型	230,000	280,000
大型 (前輪2軸)	240,000	295,000
大型 (前後輪1軸)	250,000	305,000
大型 (後輪2軸)	260,000	315,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		
【トラクター】		
	下廻り防錆	全体防錆 (キャビン含む)
大型1軸	190,000	235,000
大型2軸	215,000	265,000
防錆仕様 ◆下廻り防錆：フレーム全体 + 荷台下側全体 + キャブホイールハウス ◆全体防錆：キャブの内面全体 (マド下) + 下廻り防錆と同じ		